

DIEBOLD
NIXDORF

BS2
Penki kontinentai group

DIEBOLD NIXDORF CS 2040

Монофункциональный банкомат

Наличные деньги остаются основным средством оплаты, невзирая на глобальный рост популярности безналичных расчетов. Девять плат из десяти во всем мире производятся наличными, а общий объем выдачи денежных средств растет на 8% каждый год.

Гарантированная надежность

В настоящее время услуга выдачи наличных денег при помощи терминалов самообслуживания является общепринятым стандартом как для клиентов, так и для финансовых учреждений. Монофункциональный банкомат — это устройство самообслуживания с функцией выдачи наличных денег и предоставления сведений о состоянии счета клиента.

Банкоматы данного типа отличаются высоким уровнем надежности: устройства адаптированы к режиму интенсивного использования и обладают необходимой базовой механической защитой против вандализма и попыток взлома.

Используемая технология позволяет организовать работу канала самообслуживания максимально удобным для клиентов способом, а также сократить очереди в традиционных банковских отделениях.

CS 2040



Особенности банкомата

Гибкий подход при установке устройств самообслуживания крайне важна в условиях сильной конкуренции, царящей на рынке банковских услуг. Выбор оптимального места для банкомата определяет, насколько востребованным будет терминал для конечных клиентов. Модель Diebold Nixdorf CS 2040 может быть реализована в виде банкомата с передней или задней загрузкой, что позволяет органично вписать устройство в имеющийся интерьер помещения или установить его в качестве стоящего отдельно терминала.

Удобная пользовательская панель, подсвечиваемый картридер и привлекательный дизайн, обеспечивают максимальное удовлетворение со стороны клиентов, укрепляя их лояльность по отношению к банку.

Тип установки

- Монофункциональный офисный банкомат компактного размера
- Отдельно стоящий, частично/полностью интегрированный, рамочная установка

Обработка банкнот

- Выдача до 60 банкнот в пачке
- CCMS с E2E-кассетами
- Отбраковка/захват отдельных купюр или пачки банкнот

Хранение банкнот

- 2-6 кассет
- Максимальный уровень заполнения 300 мм
- Индикатор уровня заполнения кассеты
- Разные типы кассет: 300 мм (большая) и 200 мм (малая)
- Кассета с двумя отсеками для хранения забытых и отбракованных банкнот

Варианты комплектации

- Камеры: фиксирующие лицо клиента, работу картридера и диспенсера наличных
- Устройство для тревожного уведомления
- Антискимминговое устройство
- Мультисенсорная защита кассеты
- Система разбрызгивания чернил
- Ширма EPP-клавиатуры
- Защищенные сейфы
 - UL 291 Level 1
 - CEN L (12.5 mm)

Монитор

- Цветной XGA экран для клиента (15")
- Противовандальная защита экрана с функциональными кнопками или сенсорный экран
- Сильная/средняя яркость
- Дисплей для оператора (10,4")
- Фильтр монитора для защиты от стороннего обзора

Принтер

- Чековый, матричный (80 мм)
- Журнальный принтер

Идентификация

- Моторизованный гибридный картридер (сертификат EMV)
- Бесконтактный картридер (NFC)
- Сканер бар-кода 1D/2D

Дополнительные способы взаимодействия с клиентом

- Разъем для наушников

Безопасность

Физическая

- Слот картридера с защитой от манипуляций
- Система противодействия захвата карт (anti-card-trapping)
- Зеркало заднего обзора
- Авторизация сервисного персонала с помощью CrypTA Stick

Логическая

- Оптическое средство безопасности (OSG)
- Защищенный канал связи
- EPP-клавиатура

Эксплуатация банкомата

Размеры банкоматы:

(ширина, длина, высота)

- 45,0 x 83,1 x 166,0 см

Вес банкомата:

- 435 (сейф UL, передняя загрузка)
- 455 (сейф UL, задняя загрузка)

Диапазон рабочих температур:

- от +5° C до +40° C

Относительная влажность:

- от 5% до 85%

Электропитание:

- Напряжение 110-120В~ / 220-240В~
- Частота сети 50-60Гц
- Источник бесперебойного питания